

01. - Fornitura di bagno chimico in polietilene lineare ad alta densità stabilizzato ai raggi U.V., costituito da cabina in polietilene senza giunzioni nè saldature, resistente ad urti e colpi, avente lunghezza non inferiore a cm. 110, larghezza non inferiore a cm. 100, altezza non inferiore a cm. 225, peso non inferiore a kg. 75, dotato di vaso in materiale sanitario antigraffio, serbatoio acque chiare di capacità non inferiore a 80 litri, serbatoio dei reflui di capacità non inferiore a litri 230, pompa per il risciacquo a pedale, tubo di sfiato in polietilene, porta a doppia parete, chiavistello con simbologia libero/occupato, possibilità di chiusura con lucchetto, foro di aerazione corredato di zanzariera, lavabo, appendiabiti, porta rotolo carta igienica, dispenser per gel lavamani, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuno € 2.200,00

02 – Fornitura di gruppo elettrogeno a 1500 giri, comprensivo di involucro insonorizzante, con motore diesel, montato su base in acciaio elettrosaldato completa di smorzatori antivibranti, serbatoio del combustibile incorporato, marmitta gas di scarico, batteria, equipaggiato con quadro di comando e controllo manuale a bordo macchina, completo di volt metro, amperometro, frequenzimetro, contatore, interruttore magnetotermico con differenziale, scheda di segnalazione e protezione per le principali avarie del motore, montato su carrello provvisto di ruote gommate e gancio traino, compreso almeno n. 1 presa da 380 trifase e n. 1 presa da 220 monofase, avente le seguenti caratteristiche minime: **1)** Erogazione max 26 A.; **2)** Potenza in emergenza 21 KVA; **3)** Potenza max in continuo 19 KVA; **4)** Cilindrata 1860 cc; **5)** N. dei cilindri 4; **6)** Sistema di avviamento 12 V; **7)** Litri di carburante contenuti nel serbatoio 50; **8)** Alternatore tipo sincrono, con grado di protezione IP 21 classe di isolamento H; **9)** Fasi 3, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuno € 9.085,00

03 – Fornitura di gazebo esagonale a falda, base mm. 3.550, falda esterna 280 mm., costituito da n. 6 montanti in legno massello aventi sezione minima mm. 90 x 90, corona interna mm. 45 x 145, telo esagonale in PVC ignifugo e teli laterali in PVC ignifugo, completo di Kit ferramenta, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuno € 1.500,00

04 – Fornitura di gazebo quadrato in acciaio zincato misura ml. 4 x 4, a tetto piramidale, completo di telo di copertura bianco 9010 e mantovana, n. 4 laterali scorrevoli in PVC ignifugo, montanti in profilati di acciaio zincato Ø 60 mm, s= 1,5 mm. e travi perimetrali in acciaio zincato mm. 40 x 80 s = mm. 1,5, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuno € 1.074,38

05 - Fornitura di gazebo quadrato delle dimensioni di ml. 3 x 3 x 2,10 h, con tetto a piramide, in alluminio, con montanti da 40 x 40 mm s = mm. 2, provvisto di giunti in alluminio, sganci rapidi e snodo a forbice, completo di telo di copertura e laterali in PVC ignifugo bianco, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuno € 290,00

06 – Fornitura di casetta in legno di abete nordico, spessore pareti 28 mm, sistema blockhaus, dimensioni esterne ml. 3,80 x 3,00, altezza minima m. 2,00, completa di pavimentazione interna in legno di almeno 19 mm. di spessore, copertura con struttura in legno maschiato da 19 mm con sporgenza sul prospetto principale di almeno 90 cm, ricoperta in guaina ardesiata, fornita di almeno una porta e una finestra in legno massello complete di vetri, maniglie, ferramenta, il Kit di montaggio e istruzioni, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuna € 1.900,00

07 – Fornitura di panchina in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di iroko o essenza similare colore marrone, composta da:

- n. 2 elementi in ghisa alti cm. 80 (alla sommità della spalliera) e lunghi almeno cm. 60, con funzione di sostegno della panchina, provvisti di attacchi per le tavole in legno, completi cadauno di n. 2 murature aventi larghezza minima cm. 4 ed altezza cm. 5,5;
- sedile largo almeno cm. 30, composto da tavole in legno massello di iroko o essenza similare, aventi lunghezza minima di cm. 180, spessore minimo cm. 3,5, fissate ai sostegni con idonee viti in acciaio;
- spalliera composta almeno due tavole legno massello di iroko o essenza similare, aventi lunghezza minima di cm. 180, larghezza cm. 12, spessore minimo cm. 3,5, fissate ai sostegni con idonee viti in acciaio;

Il disegno degli elementi portanti in ghisa sarà scelto dalla DD.LL. Sono compresi il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuna € 670,00

08- Fornitura di fioriera a vaso in granito bianco o porfido naturali, costituita da un unico blocco bocciardato, avente diametro non inferiore a cm. 80 ed altezza non inferiore a cm. 45, peso non inferiore a 350 Kg, con riserva d'acqua e foro per il troppo pieno, compreso il trasporto, lo scarico dal mezzo di trasporto ed ogni altro onere e magistero.

Per ognuna € 500,00